

RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP 301SP
MP 301SPF

Imprimante multifonction numérique

☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Télécopie ☑ Scanner



Aficio™ MP
301SP

30
ppm N&B

Aficio™ MP
301SPF

30
ppm N&B

Multifonctions N&B A4 compacts de qualité supérieure

Les MP 301SP/MP 301SPF sont des multifonctions noir et blanc A4 rapides et compacts. Les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de fax avancées sont disponibles par le biais d'un large écran tactile couleur de 4,3 pouces (environ 11 cm). Ces appareils innovants peuvent facilement remplacer plusieurs appareils monofonctions et vous aider à améliorer votre flux de travail. Leur faible encombrement vous fait gagner un espace bureautique précieux. Le contrôleur Ricoh nouvelle génération (GWNX) vous offre des fonctionnalités de gestion de périphériques exceptionnelles.



Plus de productivité

Avec les fonctions rapides d'impression, de copie et de numérisation, vous n'attendrez pas la sortie de vos documents. Pour davantage de rapidité, vous pouvez créer vos propres paramètres et définir des raccourcis pour les opérations complexes. Vous pouvez également imprimer depuis une clé USB ou une carte SD.



Simplicité d'utilisation

Grâce à leur écran tactile couleur orientable de 4,3 pouces, les MP 301SP/MP 301SPF sont très simples d'utilisation. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil pour qu'il n'affiche que les icônes dont vous avez besoin. Vous pouvez même ajouter le logo de votre entreprise sur l'écran. Le fonctionnement et la maintenance se font entièrement par l'avant, pour une utilisation encore plus simple.



Un design compact et intelligent

L'encombrement des MP 301SP/MP 301SPF est plus réduit que celui de MFP similaires. Grâce à leur design simple et intelligent en cube, l'espace de travail est optimisé. Le concept de design à deux couleurs favorise l'utilisation intuitive.

Des appareils tout-en-un performants



Une architecture basée sur un contrôleur nouvelle génération (GWNX)

Dotés du contrôleur nouvelle génération de Ricoh, les MP 301SP/MP 301SPF répondent intelligemment aux demandes des utilisateurs, ce qui améliore l'accès aux informations. Parmi les fonctionnalités ingénieuses de flux de travaux proposées, il y a la possibilité de personnaliser le panneau de commande, de naviguer et d'imprimer directement depuis le Web.

Réduction du TCO

Diminuez à la fois vos coûts et votre empreinte écologique grâce aux fonctions d'économie d'énergie vous permettant de réduire votre facture d'électricité. Un indicateur unique vous donne un aperçu rapide de l'utilisation mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne de chaque appareil de façon à vous permettre de réduire davantage votre coût total de possession (TCO).



Haute sécurité

Les fonctions de sécurité standard comprennent l'impression sécurisée, l'impression suspendue, un filigrane intégré, l'authentification LDAP, ainsi que les options d'écrasement et de cryptage du disque dur afin de répondre aux besoins de votre entreprise en matière de sécurité.

Éco-responsabilité

Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire votre empreinte écologique. Les MP 301SP/MP 301SPF sont dotés de fonctionnalités éco-responsables, telles que le mode Veille prolongée, l'impression recto verso et le fax sans papier. Leur consommation électrique typique (1,5 kW/h) est inférieure à celle de n'importe quel autre MFP fonctionnant à 30 ppm. Un voyant écologique affiche des informations pour vous aider à limiter votre utilisation de papier.



MP 301SP/MP 301SPF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Aficio®

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	23 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	6 secondes
Vitesse de sortie en continu :	30 pages par minute
Dimensions (L x P x H) :	476 x 450 x 451 mm
Poids :	26 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par faisceau laser et impression électrophotographique
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par pas de 1 %

IMPRIMANTE

RAM :	Maximum : 1 024 Mo
Disque dur (En option) :	Maximum : 128 Go
Langage d'impression :	Standard : PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™
Interface :	Standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX En option : IEEE 1284 bidirectionnel, Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX (En option)
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.2 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Environnements Novell® Netware® :	v6.5
Environnements SAP® R/3® :	SAP R/3 3.x ou version ultérieure

SCANNER

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : Maximum 30 images par minute N&B : Maximum 30 images par minute
Résolution de numérisation :	Standard : 100 - 600 dpi
Format de fichier :	TIFF simple page, JPEG simple page, PDF simple page, PDF haute compression simple page, PDF-A simple page, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage
Scan to :	E-mail: SMTP, TCP/IP Folder: SMB, FTP, NCP (En option)

TÉLÉCOPIEUR

Circuit :	RTPC, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	2,4 secondes
Capacité mémoire :	4 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard: A4, A5 Bypass : A4, A6
Alimentation papier :	Maximum : 1 350 feuilles
Sortie papier :	Standard : 250 feuilles
Grammage papier :	Magasins papier standard : 60 - 90 g/m ² Bypass : 60 - 157 g/m ² Magasin Recto/Verso : 64 - 90 g/m ²

ENVIRONNEMENT

Consommation électrique :	Maximum : 1,1 kW Puissance de fonctionnement: 450 W Mode prêt: 83,5 W En mode veille: 3,1 W TEC (Consommation électrique typique): 1 535 W/h
---------------------------	--

OPTIONS

Cache exposition, ARDF, 2 magasins papier de 500 feuilles, Disque dur, IEEE 1284 bidirectionnel, Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit, Carte VM, Netware, Pictbridge, Unité de navigation, Unité interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Système de protection contre la copie, Option fax

Temps de préchauffage : 30 secondes pour la remise sous tension, 10 secondes à partir du mode Veille prolongée.

Il est possible d'ajouter jusqu'à deux magasins papier de 500 feuilles en option.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Pour plus d'informations,
veuillez contacter